

FICHA TÉCNICA

MASPIRE M/T

Características

- Es un neumático todoterreno extremo 4x4 (Mud Terrain) diseñado para enfrentar terrenos difíciles y condiciones extremas.
- Cuenta con bloques grandes y agresivos, que proporcionan una excelente tracción en barro, arena, grava y roca.
- Con una construcción robusta que proporciona un agarre duro en barro profundo y senderos difíciles, también cuenta con una mayor durabilidad para reducir el riesgo de pinchazos.













RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Neumático de Verano

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
30x9.50 R15LT	104	900 kg	Q	160	6 PR	-	-	-	-
31x10.50 R15LT	109	1030 kg	Q	160	6 PR	-	-	-	-
235/75 R15LT	104/101	900/825 kg	Q	160	6 PR	-	-	-	-
225/75 R16LT	115/112	1215/1120 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
235/85 R16LT	120/116	1400/1250 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
245/70 R16LT	118/115	1320/1215 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
245/75 R16LT	120/116	1400/1250 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
265/70 R16LT	121/118	1450/1320 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-

 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
265/75 R16LT	123/120	1550/1400 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
285/75 R16LT	126/123	1700/1550 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
33x12.50 R17LT	120	1400 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
265/65 R17LT	120/117	1400/1285 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
265/70 R17LT	121/118	1450/1320 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
285/70 R17LT	121/118	1450/1320 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
33x12.50 R18LT	118	1320 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
33x12.50 R20LT	114	1180 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-
35x12.50 R20LT	121	1450 kg	Q	160	10 PR	-	-	-	-