

FICHA TÉCNICA

PERFECTUS SP 602



Características











- Es una llanta de alto rendimiento diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre seguridad, confort y durabilidad.
- Su diseño de banda de rodadura asimétrica mejora el agarre tanto en superficies secas como mojadas, brindando una conducción estable y precisa en todo momento.
- Gracias a su diseño optimizado de surcos y canales, ofrece una excelente evacuación del agua, reduciendo el riesgo de hidroplaneo y mejorando el rendimiento en condiciones de lluvia.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO













Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
165/65 R13	77	412 kg	T	190	SL	-	-	-	-
165/70 R13	79	437 kg	T	190	SL	-	-	-	-
175/70 R13	82	475 kg	T	190	SL	-	-	-	-
185/60 R13	80	450 kg	T	190	SL	-	-	-	-
175/65 R14	82	475 kg	T	190	SL	-	-	-	-
175/70 R14	84	500 kg	T	190	SL	-	-	-	-
185/65 R14	86	530 kg	H	210	SL	-	-	-	-
185/70 R14	88	560 kg	H	210	SL	-	-	-	-

 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
195/70 R14	91	615 kg	T	190	SL	-	-	-	-
185/55 R15	82	475 kg	V	240	SL	-	-	-	-
185/60 R15	84	500 kg	H	210	SL	-	-	-	-
185/65 R15	88	560 kg	H	210	SL	-	-	-	-
195/50 R15	86	530 kg	V	240	XL	-	-	-	-
195/55 R15	85	515 kg	V	240	SL	-	-	-	-
195/60 R15	88	560 kg	H	210	SL	-	-	-	-
195/65 R15	91	615 kg	H	210	SL	-	-	-	-
205/70 R15	96	710 kg	H	210	SL	-	-	-	-
215/70 R15	98	750 kg	T	190	SL	-	-	-	-
185/55 R16	83	487 kg	V	240	SL	-	-	-	-
195/50 R16	84	500 kg	V	240	SL	-	-	-	-
195/55 R16	87	545 kg	V	240	SL	-	-	-	-
205/55 R16	94	670 kg	V	240	XL	-	-	-	-
205/60 R16	92	630 kg	V	240	SL	-	-	-	-
205/65 R16	95	690 kg	H	210	SL	-	-	-	-
205/70 R16	97	730 kg	H	210	SL	-	-	-	-
215/55 R16	97	730 kg	V	240	XL	-	-	-	-
215/60 R16	95	690 kg	V	240	SL	-	-	-	-
215/65 R16	98	750 kg	H	210	SL	-	-	-	-
215/70 R16	100	800 kg	H	210	SL	-	-	-	-
225/70 R16	103	875 kg	H	210	SL	-	-	-	-
235/60 R16	100	800 kg	H	210	SL	-	-	-	-
235/70 R16	106	950 kg	H	210	SL	-	-	-	-
205/50 R17	93	650 kg	V	240	XL	-	-	-	-
215/50 R17	95	690 kg	V	240	XL	-	-	-	-



 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
215/55 R17	94	670 kg	V	240	SL	-	-	-	-
215/60 R17	100	800 kg	H	210	XL	-	-	-	-
225/55 R17	97	730 kg	V	240	SL	-	-	-	-
225/60 R17	99	775 kg	V	240	SL	-	-	-	-
225/65 R17	102	850 kg	H	210	SL	-	-	-	-
235/55 R17	99	775 kg	V	240	SL	-	-	-	-
235/60 R17	102	850 kg	V	240	SL	-	-	-	-
235/65 R17	108	1000 kg	V	240	XL	-	-	-	-
215/55 R18	95	690 kg	V	240	SL	-	-	-	-
225/55 R18	98	750 kg	V	240	SL	-	-	-	-
225/60 R18	100	800 kg	V	240	SL	-	-	-	-
235/50 R18	97	730 kg	V	240	SL	-	-	-	-
235/55 R18	100	800 kg	V	240	SL	-	-	-	-
235/60 R18	103	875 kg	V	240	SL	-	-	-	-