

# FICHA TÉCNICA



## RR 706

### Características

- Cuenta con un compuesto especial en la banda de rodadura resistente a cortes y pinchazos.
- Posee tres surcos continuos, además, pequeños surcos transversales en el borde de la banda de rodadura que proporcionan una excelente evacuación del agua y tracción.
- Reforzado con protectores de perforación de piedras, que favorecen un largo kilometraje y previene múltiples reencauches.

#### RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Todas las Posiciones

Tamaño	PR (Lonas)	Capacidad de carga	Indice de Velocidad	Medida en el borde	Tipo	Carga Máx. (Kg)		Carga Máx. (LBS)		Presión de inflado Max. (kPa)		Presión de inflado Max. (PSI)		Dimension (mm)		Profundidad banda de rodamiento
						individual	dual	individual	dual	individual	dual	individual	dual	Ancho de sección	Diametro Total	
11 R22,5	16PR	148/145	L	8.25	TL	3150	2900	6940	6390	848	848	123	123	281	1060	20 mm
11 R24,5	16PR	149/146	L	8.25	TL	3250	3000	7160	6610	827	827	120	120	280	1107	20 mm
12 R22,5	18PR	152/149	L	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1092	19 mm
12 R24,5	16PR	152/149	K	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	827	827	120	120	299	1046	21 mm
295/80 R22,5	18PR	152/149	K	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	896	896	130	130	302	1056	17.5 mm
315/80 R22,5	20PR	157/154	L	9.00	TL	4125	3750	9090	8270	896	896	130	130	316	1092	19 mm