

FICHA TÉCNICA



RT 500

Características

- Diseño de hombro sólido para reducir la abrasión irregular de la carcasa.
- Cuenta con un compuesto especial de la banda de rodadura y una relación razonable de bloque frente a ranura diseñada para proporcionar una excelente calidad..
- Diseñado con compuestos especiales que ayuda a reducir el calor del neumático.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Eje de Remolque

Tamaño	PR (Lonas)	Capacidad de carga	Indice de Velocidad	Medida en el borde	Tipo	Carga Máx. (Kg)		Carga Máx. (LBS)		Presión de inflado Max. (kPa)		Presión de inflado Max. (PSI)		Dimension (mm)		Profundidad banda de rodamiento
						individual	dual	individual	dual	individual	dual	individual	dual	Ancho de sección	Diametro Total	
8.25 R15TR	14PR	129/127	K	6.50	TT	1850	1750	4080	3860	827	827	120	120	227	844	13 mm
8.25 R15TR	18PR	143/141	K	6.50	TT	2725	2575	6005	5675	848	848	123	123	227	844	13 mm
10.00 R15TR	16PR	141/139	L	7.50	TT	2575	2430	5675	5355	827	827	120	120	277	924	13 mm
10.00 R15TR	18PR	148/145	K	7.50	TT	3150	2900	6940	6390	848	848	123	123	277	924	13 mm
7.50 R16LT	14PR	122/118	L	6.00G	TT	1500	1320	3305	2910	772	772	112	112	211	808	12.5 mm
8.00 R17,5	10PR	118/116	L	6.00	TL	1320	1250	2910	2755	655	655	95	95	208	785	13 mm

Tamaño	PR (Lonas)	Capacidad de carga	Indice de Velocidad	Medida en el borde	Tipo	Carga Máx. (Kg)		Carga Máx. (LBS)		Presión de inflado Max. (kPa)		Presión de inflado Max. (PSI)		Dimension (mm)		Profundidad banda de rodamiento
						individual	dual	individual	dual	individual	dual	individual	dual	Ancho de sección	Diametro Total	
10 R17,5	16PR	143/141	L	7.50HC	TL	2725	2575	6005	5675	848	848	123	123	254	860	12.5 mm
215/75 R17,5	16PR	135/133	L	6.00	TL	2180	2060	4805	4540	862	862	125	125	217	772	13 mm
235/75 R17,5	18PR	143/141	L	6.75	TL	2725	2575	6010	5680	862	862	125	125	232	802	13 mm
245/70 R17,5	18PR	143/141	J	7.50	TL	2725	2575	6005	5675	876	876	127	127	246	790	14 mm
8 R19,5	12PR	124/122	M	6.00	TL	1600	1500	3525	3305	758	758	110	110	208	865	13 mm
265/70 R19,5	16PR	143/141	K	7.50	TL	2725	2575	6010	5670	862	862	125	125	252	870	13.5 mm
255/70 R22,5	16PR	140/137	N	7.50	TL	2500	2300	5510	5070	827	827	120	120	245	930	13 mm
255/70 R22,5	16PR	140/137	N	7.50	TL	2500	2300	5510	5070	827	827	120	120	245	930	13 mm
255/70 R22,5	16PR	140/137	N	7.50	TL	2500	2300	5510	5070	827	827	120	120	245	930	13 mm
275/70 R22,5	16PR	148/145	M	8.25	TL	3150	2900	6930	6380	903	903	131	131	268	960	13 mm
285/70 R19,5	16PR	145/143	M	8.25	TL	2900	2575	6930	6010	848	848	123	123	279	894	13 mm