

FICHA TÉCNICA



WR9001 A/T

Características











- Tiene una carcasa reforzada y una banda de rodadura que proporciona una tracción excelente en superficies difíciles.
- Con bloques de hombro grandes y profundos que ofrecen una excelente tracción en condiciones de terreno irregular y en pendientes escarpadas.
- Adicionalmente, cuenta con una banda de rodadura con laminillas, que mejora la tracción en superficies mojadas y nevadas, y una disposición de los bloques de la banda de rodadura que reduce el ruido de la carretera para un viaje más silencioso y cómodo.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
175/80 R14	88	560 kg	T	190	SL	-	-	-	-
215/75 R14	98	750 kg	Q	160	6 PR	-	-	-	-
205/60 R15	91	615 kg	H	210	SL	-	-	-	-
205/65 R15	94	670 kg	H	210	SL	-	-	-	-
205/70 R15	96	710 kg	T	190	SL	-	-	-	-
205/75 R15	97	730 kg	T	190	SL	-	-	-	-
225/70 R15	100	800 kg	T	190	SL	-	-	-	-
225/70 R15LT	107/103	975/875 kg	S	180	8 PR	-	-	-	-

										
	Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
31x10.50 R15LT		109	1030 kg	S	180	6 PR	-	-	-	-
31x10.50 R15LT		114/111	1180/1090 kg	R	170	SL	-	-	-	-
205/60 R16		92	630 kg	H	210	SL	-	-	-	-
215/65 R16		98	750 kg	T	190	SL	-	-	-	-
225/70 R16		103	875 kg	T	190	SL	-	-	-	-
225/75 R16LT		115/112	1215/1120 kg	R	170	10 PR	-	-	-	-
235/60 R16		100	800 kg	T	190	SL	-	-	-	-
235/70 R16		106	950 kg	T	190	SL	-	-	-	-
235/85 R16LT		120/116	1400/1250 kg	R	170	SL	-	-	-	-
245/70 R16		107	975 kg	T	190	SL	-	-	-	-
245/70 R16LT		120/116	1400/1250 kg	R	170	10 PR	-	-	-	-
245/75 R16LT		120/116	1400/1250 kg	R	170	10 PR	-	-	-	-
255/70 R16		111	1090 kg	T	190	SL	-	-	-	-
265/70 R16		112	1120 kg	T	190	SL	-	-	-	-
265/70 R16LT		123/120	1550/1400 kg	R	170	10 PR	-	-	-	-
265/75 R16LT		123/120	1550/1400 kg	R	170	10 PR	-	-	-	-
215/60 R17		96	710 kg	T	190	SL	-	-	-	-
225/60 R17		99	775 kg	T	190	SL	D	D	70	B
225/65 R17		102	850 kg	T	190	SL	D	D	70	B
235/60 R17		102	850 kg	T	190	SL	-	-	-	-
235/65 R17		104	900 kg	T	190	SL	D	D	71	B
265/65 R17		112	1120 kg	T	190	SL	-	-	-	-
265/65 R17LT		120/117	1400/1285 kg	R	170	SL	-	-	-	-
265/70 R17		115	1215 kg	T	190	SL	-	-	-	-
285/70 R17		126/123	1700/1550 kg	R	170	10 PR	-	-	-	-