

FICHA TÉCNICA



MD 738

Características

- Cuenta con una banda de rodadura diseñada para proporcionar un buen agarre en carretera.
- Sólida construcción ofrece estabilidad en la conducción y resistencia a impactos y golpes comunes en entornos urbanos y de carretera.
- Con estabilidad y control gracias a su buen agarre, presenta un desempeño óptimo asegurado.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Posición de Tracción

Tamaño	PR (Lonas)	Capacidad de carga	Índice de Velocidad	Medida en el borde	Tipo	Carga Máx. (Kg)		Carga Máx. (LBS)		Presión de inflado Max. (kPa)		Presión de inflado Max. (PSI)		Dimension (mm)		Profundidad banda de rodamiento
						individual	dual	individual	dual	individual	dual	individual	dual	Ancho de sección	Diametro Total	
9.5 R17,5	14PR	129/127	L	6.75	-	1850	1750	4080	3860	750	750	109	109	240	842	16.5 mm
9.5 R17,5	16PR	143/141	J	6.75	-	2725	2575	6005	5675	875	875	128	128	240	842	16.5 mm
215/75 R17,5	16PR	135/133	J	6.00	-	2180	2060	4805	4540	850	850	123	123	211	767	15 mm
235/75 R17,5	14PR	132/130	M	6.75	-	2000	1900	4410	4190	775	775	112	112	233	797	16 mm
235/75 R17,5	16PR	143/141	J	6.75	-	2725	2575	6005	5675	875	875	128	128	233	797	16 mm
11 R22,5	14PR	144/142	L	8.25	-	2800	2650	6175	5840	720	720	105	105	279	1065	20.6 mm
11 R22,5	16PR	148/145	L	8.25	-	3150	2900	6940	6390	850	850	123	123	279	1065	20.6 mm
12 R22,5	18PR	152/149	L	9.00	-	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	20.6 mm



TRAZANO®

Tamaño	PR (Lonas)	Capacidad de carga	Indice de Velocidad	Medida en el borde	Tipo	Carga Máx. (Kg)		Carga Máx. (LBS)		Presión de inflado Max. (kPa)		Presión de inflado Max. (PSI)		Dimension (mm)		Profundidad banda de rodamiento
						individual	dual	individual	dual	individual	dual	individual	dual	Ancho de sección	Diametro Total	
275/70 R22,5	16PR	148/145	J	8.25	-	3150	2900	6940	6395	900	900	130	130	276	964	18 mm
295/80 R22,5	16PR	150/147	L	9.00	-	3350	3075	7390	6780	830	830	120	120	298	1050	20.6 mm
295/80 R22,5	18PR	152/149	L	9.00	-	3550	3250	7830	7160	900	900	131	131	298	1050	20.6 mm
11 R24,5	14PR	146/143	L	8.25	-	3000	2725	6610	6005	720	720	105	105	279	1116	22.6 mm
11 R24,5	16PR	149/146	L	8.25	-	3250	3000	7160	6610	830	830	120	120	279	1116	22.6 mm