

## FICHA TÉCNICA



# SL 369 A/T

### Características

- Su banda de rodadura ancha y ranuras de varios pasos que aumentan el área de superficie, mejora la tracción tanto dentro como fuera de la carretera.
- Con las ranuras en zigzag ofrecen un drenaje de agua eficiente y una mejor tracción en carreteras mojadas.
- Mejora la estabilidad y el manejo con menos ruido en la carretera.

### RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Todos los climas

| Tamaño      | Índice de carga | Carga Máxima | Índice de Velocidad | Velocidad Máxima (Km/hora) | Tipo de carga | PR (Lonas) | Presión de inflado Max. (kPa) | Dimension (mm)   |                | Tipo |
|-------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------|----------------|------|
|             |                 |              |                     |                            |               |            |                               | Ancho de sección | Díametro Total |      |
| 175/70 R14  | 84              | 500 kg       | T                   | 190                        | SL            | -          | 300                           | 177              | 602            | TL   |
| 175/80 R14  | 88              | 560 kg       | T                   | 190                        | SL            | -          | 300                           | 177              | 636            | TL   |
| P215/75 R14 | 100             | 800 kg       | T                   | 190                        | SL            | -          | 300                           | 216              | 678            | TL   |
| 205/65 R15  | 94              | 670 kg       | H                   | 210                        | SL            | -          | 300                           | 209              | 647            | TL   |
| 205/70 R15  | 96              | 710 kg       | H                   | 210                        | SL            | -          | 300                           | 209              | 669            | TL   |
| 225/70 R15  | 100             | 800 kg       | T                   | 190                        | SL            | -          | 300                           | 228              | 697            | TL   |
| 235/70 R15  | 103             | 875 kg       | S                   | 180                        | SL            | -          | 300                           | 240              | 711            | TL   |
| 265/70 R15  | 112             | 1120 kg      | T                   | 190                        | SL            | -          | 300                           | 272              | 753            | TL   |
| P215/75 R15 | 100             | 800 kg       | S                   | 180                        | SL            | -          | 300                           | 216              | 703            | TL   |











# TRAZANO®

|  Tamaño |  Índice de carga |  Carga Máxima |  Índice de Velocidad |  Velocidad Máxima (Km/hora) |  Tipo de carga |  PR (Lonas) |  Presión de inflado Max. (kPa) | Dimension (mm)   |  | Tipo |
|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|------|
|  |   |  |   |  |   |   |   |  Ancho de sección |  Diámetro Total |      |
| 235/75 R15   | 109   | 1030 kg  | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 235  | 733  | TL   |
| 245/75 R15   | 108   | 1000 kg  | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 248  | 749  | TL   |
| 205/60 R16   | 92  | 630 kg   | H   | 210  | SL  | -   | 300   | 209  | 652  | TL   |
| 235/60 R16   | 100   | 800 kg   | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 240  | 688  | TL   |
| 215/70 R16   | 100   | 800 kg   | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 221  | 708  | TL   |
| 225/70 R16   | 103   | 875 kg   | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 228  | 722  | TL   |
| 235/70 R16   | 106   | 950 kg   | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 240  | 736  | TL   |
| 245/70 R16   | 111   | 1090 kg  | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 248  | 750  | TL   |
| 255/70 R16   | 111   | 1090 kg  | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 260  | 764  | TL   |
| 265/70 R16   | 112   | 1120 kg  | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 272  | 778  | TL   |
| 275/70 R16   | 114   | 1180 kg  | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 279  | 792  | TL   |
| 225/75 R16   | 108   | 1000 kg  | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 223  | 744  | TL   |
| 235/75 R16   | 112   | 1120 kg  | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 235  | 758  | TL   |
| 245/75 R16   | 111   | 1090 kg  | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 248  | 774  | TL   |
| 265/75 R16   | 116   | 1250 kg  | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 267  | 804  | TL   |
| 205/80 R16   | 104   | 900 kg   | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 203  | 734  | TL   |
| 215/80 R16   | 107   | 975 kg   | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 216  | 750  | TL   |
| 225/65 R17   | 102   | 850 kg   | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 228  | 724  | TL   |
| 235/65 R17   | 104   | 900 kg   | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 240  | 738  | TL   |
| 245/65 R17   | 107   | 975 kg   | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 248  | 750  | TL   |
| 255/65 R17   | 110   | 1060 kg  | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 260  | 764  | TL   |
| 265/65 R17   | 112   | 1120 kg  | S   | 180  | SL  | -   | 300   | 272  | 776  | TL   |
| 225/70 R17   | 108   | 1000 kg  | S   | 180  | XL  | -   | 350   | 228  | 748  | TL   |
| 245/70 R17   | 110   | 1000 kg  | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 248  | 776  | TL   |
| 255/70 R17   | 112   | 1120 kg  | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 260  | 790  | TL   |
| 265/70 R17   | 115   | 1215 kg  | T   | 190  | SL  | -   | 300   | 272  | 804  | TL   |



|  |  |  |  |  |  |  |  | Dimension (mm)   |                |      |
|---|---|---|---|---|---|--|---|------------------|----------------|------|
| Tamaño  | Índice de carga   | Carga Máxima  | Índice de Velocidad   | Velocidad Máxima (Km/hora)  | Tipo de carga   | PR (Lonas)   | Presión de inflado Max. (kPa)   | Ancho de sección | Diametro Total | Tipo |
| 285/70 R17  | 117   | 1285 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 292              | 832            | TL   |
| 235/75 R17  | 109   | 1030 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 235              | 784            | TL   |
| 245/75 R17  | 112   | 1120 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 248              | 800            | TL   |
| 255/75 R17  | 115   | 1215 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 255              | 814            | TL   |
| 265/60 R18  | 110   | 1060 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 272              | 775            | TL   |
| 285/60 R18  | 116   | 1250 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 292              | 799            | TL   |
| 265/65 R18  | 114   | 1180 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 272              | 801            | TL   |
| 275/65 R18  | 116   | 1250 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 300   | 279              | 815            | TL   |
| 275/45 R20  | 110   | 1060 kg   | H   | 210   | XL  | -  | 350   | 273              | 756            | TL   |
| 265/50 R20  | 111   | 1090 kg   | T   | 190   | XL  | -  | 350   | 277              | 774            | TL   |
| 285/50 R20  | 116   | 1250 kg   | V   | 240   | XL  | -  | 350   | 291              | 794            | TL   |
| 275/55 R20  | 113   | 1150 kg   | S   | 180   | SL  | -  | 350   | 284              | 810            | TL   |
| 275/60 R20  | 115   | 1215 kg   | T   | 190   | SL  | -  | 350   | 279              | 838            | TL   |

## VERSIÓN LT

|  |  |  |  |  |  |  |  | Dimension (mm)   |                |      |
|---|---|---|---|---|---|--|---|------------------|----------------|------|
| Tamaño  | Índice de carga   | Carga Máxima  | Índice de Velocidad   | Velocidad Máxima (Km/hora)  | Tipo de carga   | PR (Lonas)   | Presión de inflado Max. (kPa)   | Ancho de sección | Diametro Total | Tipo |
| 30x9.5 R15  | 104   | 900 kg  | Q   | 160   | LT  | 6 PR - C   | 350   | 240              | 750            | TL   |
| 31x10.50 R15  | 109   | 1030 kg   | Q   | 160   | LT  | 6 PR - C   | 350   | 268              | 775            | TL   |
| 235/75 R15  | 104/101   | 900/825 kg  | Q   | 160   | LT  | 6 PR - C   | 350   | 235              | 733            | TL   |
| 235/75 R15  | 110/107   | 1060/975 kg   | Q   | 160   | LT  | 8 PR - D   | 450   | 235              | 733            | TL   |
| 235/75 R15  | 116/113   | 1250/1150   | Q   | 160   | LT  | 10 PR - E  | 550   | 235              | 733            | TL   |
| 245/70 R16  | 118/115   | 1320/1215   | Q   | 160   | LT  | 10 PR - E  | 550   | 248              | 750            | TL   |
| 265/70 R16  | 121/118   | 1450/1320   | Q   | 160   | LT  | 10 PR - E  | 550   | 272              | 778            | TL   |



| <br>Tamaño | <br>Índice de carga | <br>Carga Máxima | <br>Índice de Velocidad | <br>Velocidad Máxima (Km/hora) | <br>Tipo de carga | <br>PR (Lonas) | <br>Presión de inflado Max. (kPa) | Dimension (mm)  |   | <br>Tipo |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
|   |  |   |  |   |  |  |  | <br>Ancho de sección | <br>Diámetro Total |   |
| 305/70 R16  | 124/118  | 1600/1450 kg  | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 450  | 311   | 834   | TL  |
| 225/75 R16  | 115/112  | 1215/1120 kg  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 223   | 744   | TL  |
| 245/75 R16  | 120/116  | 1380/1260 kg  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 248   | 774   | TL  |
| 265/75 R16  | 123/120  | 1550/1400 kg  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 267   | 804   | TL  |
| 285/75 R16  | 122/119  | 1500/1360 kg  | Q  | 160   | LT   | 8 PR - D   | 450  | 286   | 834   | TL  |
| 285/75 R16  | 126/123  | 1700/1550 kg  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 286   | 834   | TL  |
| 315/75 R16  | 127/124  | 1750/1600 kg  | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 450  | 313   | 878   | TL  |
| 205/80 R16  | 110/108  | 1060/1000 kg  | S  | 180   | LT   | 8 PR - D   | 450  | 203   | 734   | TL  |
| 215/85 R16  | 115/112  | 1215/1120 kg  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 216   | 772   | TL  |
| 235/85 R16  | 120/116  | 1380/1260 kg  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 235   | 806   | TL  |
| 35x12.50 R17  | 121  | 1450  | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 450  | 318   | 877   | TL  |
| 265/65 R17  | 120/117  | 1400/1285   | S  | 180   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 272   | 775   | TL  |
| 245/70 R17  | 119/116  | 1360/1250   | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 248   | 776   | TL  |
| 265/70 R17  | 121/118  | 1450/1320   | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 272   | 804   | TL  |
| 285/70 R17  | 121/118  | 1450/1320   | Q  | 160   | LT   | 8 PR - D   | 450  | 292   | 832   | TL  |
| 285/70 R17  | 121/118  | 1450/1320   | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 292   | 832   | TL  |
| 315/70 R17  | 121/118  | 1450/1320   | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 450  | 323   | 874   | TL  |
| 245/75 R17  | 121/118  | 1450/1320   | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 248   | 800   | TL  |
| 235/80 R17  | 120/117  | 1400/1285   | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 235   | 808   | TL  |
| 275/65 R18  | 123/120  | 1550/1400   | Q  | 160   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 279   | 815   | TL  |
| 285/65 R18  | 125/122  | 1650/1500   | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 292   | 827   | TL  |
| 265/70 R18  | 124/121  | 1600/1450   | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 272   | 829   | TL  |
| 275/70 R18  | 125/122  | 1650/1500   | S  | 180   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 279   | 843   | TL  |
| 285/55 R20  | 122/119  | 1500/1360   | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 297   | 822   | TL  |
| 305/55 R20  | 121/118  | 1450/1320   | R  | 170   | LT   | 10 PR - E  | 450  | 316   | 844   | TL  |
| 275/65 R20  | 126/123  | 1700/1550   | S  | 180   | LT   | 10 PR - E  | 550  | 279   | 866   | TL  |