

FICHA TÉCNICA



SL 399 A/T

Características



- El diseño más ancho de la banda de rodadura y su nuevo compuesto prolonga la vida útil en carretera y fuera de ella.
- Los tacos Side-Biter en el flanco mejoran la tracción en barro y caminos irregulares.
- El agresivo diseño de los flancos proporciona una mayor tracción.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO




Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	PR (Lonas)	Presión de inflado Max. (kPa)	Dimensión (mm)		Tipo
								Ancho de sección	Díametro Total	
235/75 R15	109	1030 kg	S	180	XL	-	350	235	733	TL
215/70 R16	100	800 kg	S	180	SL	-	300	221	708	TL
235/70 R16	106	950 kg	S	180	SL	-	300	240	736	TL
245/70 R16	111	1090 kg	S	180	XL	-	350	248	750	TL
255/70 R16	111	1090 kg	T	190	SL	-	300	260	764	TL
265/70 R16	112	1120 kg	S	180	SL	-	300	272	778	TL
275/70 R16	114	1180 kg	S	180	SL	-	300	279	792	TL
245/65 R17	107	975 kg	S	180	SL	-	300	248	750	TL
265/65 R17	112	1120 kg	S	180	SL	-	300	272	776	TL

								Dimension (mm)		Tipo
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	PR (Lonas)	Presión de inflado Max. (kPa)	Ancho de sección	Diametro Total	Tipo
265/70 R17	115	1215 kg	T	190	SL	-	300	272	804	TL
235/60 R18	103	875 kg	T	190	SL	-	300	240	739	TL
255/60 R18	112	1120 kg	T	190	XL	-	350	260	763	TL
255/60 R18	112	1120 kg	V	240	XL	-	350	260	763	TL
265/60 R18	110	1060 kg	T	190	SL	-	300	272	775	TL
285/60 R18	116	1250 kg	T	190	SL	-	300	292	799	TL
235/65 R18	106	950 kg	T	190	SL	-	300	240	763	TL
265/65 R18	114	1180 kg	T	190	SL	-	300	272	801	TL
245/55 R19	103	875 kg	T	190	SL	-	300	253	753	TL
265/50 R20	111	1090 kg	T	190	XL	-	350	277	774	TL
275/55 R20	117	1285 kg	T	190	XL	-	350	284	810	TL

VERSIÓN LT

								Dimension (mm)		Tipo
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	PR (Lonas)	Presión de inflado Max. (kPa)	Ancho de sección	Diametro Total	Tipo
31x10.50 R15	109	1030 kg	S	180	LT	6 PR - C	350	268	775	TL
31x10.50 R15	109	1030 kg	Q	160	LT	6 PR - C	350	268	775	TL
215/75 R15	106/103	950/875 kg	Q	160	LT	8 PR - D	450	216	703	TL
235/75 R15	104/101	900/825 kg	R	170	LT	6 PR - C	350	235	733	TL
235/75 R15	104/101	900/825 kg	Q	160	LT	6 PR - C	350	235	733	TL
245/70 R16	118/115	1320/1215 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	248	750	TL
245/75 R16	120/116	1380/1260 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	248	774	TL
265/75 R16	123/120	1550/1400 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	267	804	TL
265/75 R16	121/118	1450/1320 kg	Q	160	LT	8 PR - D	450	267	804	TL



TRAZANO®

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	PR (Lonas)	Presión de inflado Max. (kPa)	Dimension (mm)		Tipo
								Ancho de sección	Diametro Total	
265/65 R17	120/117	1400/1285 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	272	776	TL
285/65 R17	121/118	1450/1320 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	292	802	TL
245/70 R17	119/116	1360/1250 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	248	776	TL
265/70 R17	123/120	1550/1400 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	272	804	TL
265/70 R17	121/118	1450/1320 kg	Q	160	LT	8 PR - D	450	272	804	TL
285/70 R17	126/123	1700/1550 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	292	832	TL
285/70 R17	121/118	1450/1320 kg	Q	160	LT	8 PR - D	450	292	832	TL
315/70 R17	126/123	1700/1550 kg	Q	160	LT	10 PR - E	450	323	874	TL
265/70 R18	124/121	1600/1450 kg	R	170	LT	10 PR - E	550	272	829	TL
285/50 R20	119/116	1360/1250 kg	Q	160	LT	10 PR - E	550	297	794	TL