

FICHA TÉCNICA

PRACTICALMAX A/T RS23



Características











- Neumático diseñado para vehículos SUV, contando con bloques que proporcionan una excelente tracción para todo terreno.
- Haciendo uso de ranuras mixtas mejoran el agarre en condiciones de montaña, barro y nieve.
- Diferentes ranuras laterales de profundidad reducen el ruido y mejoran la fuerza del bloque de la banda de rodadura.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
215/75 R15 LT	100/97	800/730 kg	S	180	SL	C	C	72	B
225/75 R15 LT	102/99	850/775 kg	S	180	SL	C	C	72	B
235/75 R15 LT	104/101	900/825 kg	S	180	SL	C	C	72	B
P31X10.5 R15 LT	109	1030 kg	S	180	SL	C	B	72	B
P215/70 R16	100	800 kg	T	190	SL	D	D	71	B
P225/70 R16	103	875 kg	T	190	SL	D	D	71	B
P235/70 R16	106	950 kg	T	190	SL	D	D	71	B
P245/70 R16	111	1090 kg	T	190	XL	D	D	72	B

 Tamaño	 Índice de carga	 Carga Máxima	 Índice de Velocidad	 Velocidad Máxima (Km/hora)	 Tipo de carga	 Eficiencia de Combustible	 Adherencia sobre Mojado	 Nivel de Ruido (dB)	 Clase de Ruido
P255/70 R16	111	1090 kg	T	190	SL	D	D	72	B
P275/70 R16	114	1180 kg	T	190	SL	D	D	72	B
215/85 R16 LT	115/112	1215/1120 kg	S	180	SL	C	C	72	B
225/75 R16 LT	115/112	1215/1120 kg	S	180	SL	C	C	72	B
235/85 R16 LT	120/116	1400/1250 kg	S	180	SL	C	C	72	B
245/75 R16 LT	120/116	1400/1250 kg	S	180	SL	C	B	72	B
265/70 R16 LT	117/114	1285/1180 kg	T	190	SL	C	B	72	B
265/75 R16 LT	123/120	1550/1400 kg	S	180	SL	-	-	-	-
285/75 R16 LT	126/123	1700/1550 kg	S	180	SL	-	-	-	-
P245/70 R17	110	1060 kg	S	180	SL	D	D	71	B
P255/65 R17	110	1060 kg	T	190	SL	E	C	72	B
P265/65 R17	112	1120 kg	T	190	SL	D	D	72	B
P275/65 R17	119	1360 kg	S	180	SL	D	D	73	B
P285/65 R17	116	1250 kg	S	180	SL	D	D	74	B
265/70 R17 LT	121/118	1450/1320 kg	S	180	SL	C	B	72	B
P265/60 R18	110	1060 kg	T	190	SL	D	D	72	B
P285/60 R18	116	1250 kg	H	210	SL	D	D	74	B
P285/50 R20	116	1250 kg	Q	160	SL	D	D	75	B