

## FICHA TÉCNICA



# DURABLEMAX RS01 Y RS01 TAXI

### Características











- Especialmente diseñado para taxis con un excelente ahorro de combustible.
- Con un diseño de bloques de banda de rodadura de ancho aumenta el rendimiento y la seguridad.
- Cuenta con 3 nervaduras circunferenciales y ranuras proporcionan baja resistencia a la rodadura.







RENDIMIENTO DEL  
NEUMÁTICO













Todos los climas

Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
145 R12C	80/78	450/425 kg	R	170	SL	-	-	-	-
155 R12C	88/86	560/530 kg	R	170	SL	E	B	72	B
165 R13C	94/93	670/650 kg	R	170	SL	D	B	72	B
165/70 R13C	88/86	560/530 kg	R	170	SL	E	B	72	B
175 R14	99/98	775/750 kg	R	170	SL	C	B	72	B
175/70 R14C	95/93	690/650 kg	R	170	SL	C	B	72	B
175/65 R14C	90/88	600/560 kg	T	190	SL	D	B	72	B
185 R14C	102/100	850/800 kg	R	170	SL	D	B	72	B
195 R14C	106/104	950/900 kg	R	170	SL	C	B	72	B

									
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
195 R15C	106/104	950/900 kg	R	170	SL	D	B	72	B
195/70 R15 LT	99/96	775/710 kg	R	170	SL	-	-	-	-
195/70 R15C	104/102	900/850 kg	R	170	SL	C	B	72	B
205/65 R15C	100/97	800/730 kg	T	190	SL	C	B	72	B
205/65 R15C	102/100	850/800 kg	T	190	SL	D	B	72	B
205/70 R15C	106/104	950/900 kg	R	170	SL	C	B	72	B
215/65 R15C	104/102	900/850 kg	T	190	SL	C	B	72	B
215/70 R15 LT	104/101	900/825 kg	R	170	SL	-	-	-	-
215/70 R15C	109/107	1030/975 kg	R	170	SL	C	B	72	B
225/70 R15 LT	106/103	950/875 kg	R	170	SL	-	-	-	B
225/70 R15C	112/110	1120/1060 kg	R	170	SL	C	B	72	B
185/75 R16C	104/102	900/850 kg	R	170	SL	C	B	72	B
185/75 R16 LT	100/97	800/730 kg	R	170	SL	-	-	-	-
195/65 R16	104/102	900/850 kg	R	170	SL	C	B	72	B
195/65 R16 LT	99/96	775/710 kg	R	170	SL	-	-	-	-
195/75 R16 C	107/105	975/925 kg	R	170	SL	C	B	72	B
195/75 R16 LT	102/99	850/775 kg	R	170	SL	-	-	-	-
205/65 R16C	107/105	975/925 kg	R	170	SL	C	B	72	B
205/65 R16 LT	101/98	825/750 kg	R	170	SL	-	-	-	-
205/75 R16C	113/111	1150/1090 kg	R	170	SL	C	B	72	B
215/60 R16C	108/106	1000/950 kg	T	190	SL	C	B	72	B
215/65 R16C	109/107	1030/975 kg	R	170	SL	C	B	72	B
215/75 R16C	116/114	1250/1180 kg	R	170	SL	C	B	72	B
215/75 R16 LT	112/109	1120/1030 kg	R	170	SL	-	-	-	-
225/65 R16C	112/110	1120/1060 kg	R	170	SL	C	B	72	B
235/65 R16C	115/113	1215/1150 kg	R	170	SL	C	B	72	B

									
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
185 R14C	102/100	850/800 kg	R	170	SL	D	B	72	B
195 R14C	106/104	950/900 kg	R	170	SL	C	B	72	B
195 R15C	106/104	950/900 kg	R	170	SL	C	B	72	B

## RS01 TAXI

									
Tamaño	Índice de carga	Carga Máxima	Índice de Velocidad	Velocidad Máxima (Km/hora)	Tipo de carga	Eficiencia de Combustible	Adherencia sobre Mojado	Nivel de Ruido (dB)	Clase de Ruido
165/70 R13	83	487 kg	T	190	XL	D	B	71	B
175/70 R13	82	475 kg	T	190	SL	D	D	70	B
185/70 R13	86	530 kg	T	190	SL	D	D	70	B
165/70 R14	81	462 kg	T	190	SL	D	D	70	B
175/65 R14	86	530 kg	T	190	XL	D	D	71	B
175/70 R14	84	500 kg	T	190	SL	D	D	70	B
185/60 R14	82	475 kg	T	190	SL	D	D	70	B
195/60 R14	86	530 kg	T	190	SL	D	D	71	B
185/65 R15	88	560 kg	T	190	SL	D	D	70	B
195/60 R15	88	560 kg	H	210	SL	D	D	71	B
195/65 R15	91	615 kg	H	210	SL	D	D	71	B
205/65 R15	94	670 kg	H	210	SL	D	D	71	B
205/55 R16	91	616 kg	V	240	SL	D	D	71	B