

FICHA TÉCNICA



HS 928

Características

- Con un diseño de largo recorrido para aplicación sobre la carretera mixta, usado para camiones ligeros y pesados en posición de tracción.
- Cuenta con bloque de banda de rodadura que proporciona un excelente agarre y tracción.
- Su construcción de correa resistente reduce el desgaste suave y da un mayor kilometraje.
- Su compuesto de caucho especial, le da alta resistencia al corte de la banda de rodadura.

RENDIMIENTO DEL NEUMÁTICO



Posición de Tracción

Tamaño	PR (Lonas)	Capacidad de carga	Índice de Velocidad	Medida en el borde	Tipo	Carga Máx. (Kg)		Carga Máx. (LBS)		Presión de inflado Max. (kPa)		Presión de inflado Max. (PSI)		Dimension (mm)		Profundidad banda de rodamiento
						individual	dual	individual	dual	individual	dual	individual	dual	Ancho de sección	Diametro Total	
9.5 R17.5	18PR	143/141	M	6.75	-	2725	2575	6008	5677	930	930	135	135	240.5	844	-
215/75 R17.5	16PR	126/124	M	6.00	-	1700	1600	3748	3527	700	700	102	102	214	770	-
235/75 R17.5	16PR	132/130	M	6.75	-	2000	1900	4409	4189	775	775	112	112	232	789	-
315/80 R22.5	20PR	157/153	L	9.00	-	4125	3650	9094	8047	860	860	125	125	310	1081	-